コンクリート養生温度記録計　ＥＨ１００－６



特　徴

◆高精度、±０．２５％
大きなスケール板とシャープな指針により、一目で指示の読取りができ、指示精度は±０．２５％（直流電圧入力）の高精度です。

◆照明灯を標準装備
暗い場所でも指示や記録データの読取りができる照明灯を標準で装備しています。

◆鮮明な記録
精密成形打点子により鮮明な記録を行います。

ポ　イ　ン　ト

コンクリート中の温度測定を行う場合に最適な温度計です。生コン状態にセンサーを入れて測定開始し、コンクリートが固まって測定が終了したらセンサーを途中で切断することができます。再度先端の２芯のケーブルをねじって使用できます。リード線のある限り繰り返し測定できるのが特徴です。

仕　様

測定範囲	-50～100℃
入力信号	T 熱電対
記録方式	6 打点
紙送り速さ	12.5㎜、25㎜、50㎜、100㎜/h、早送り
目盛幅	180㎜、全長 20m
使用温湿度範囲	－10～50℃　30～90%RH(結露しない事)
大きさ・重さ	約 288(W)×288(H)×320(D)㎜　約 13.5Kg
電源	AC100V
付属品	ドライバー(＋、－)、インクパッド、インクパッドケース、AC100V 用コンセント、取扱説明書 【販売消耗品】記録紙、温度センサー(熱電対)